

ROÇADEIRA DUPLA (ATD)

DESMALEZADORA DOBLE (ATD)

- Indicada para roçagem de pomares, pastagens e gramados. Grande rendimento em função de sua ampla largura de corte;
 - Estrutura super reforçada, com torre de acoplamento tubular para uso em tratores Cat. II, com 540 r.p.m. na tomada de força;
 - Duas unidades de corte com navalhas em aço carbono com tratamento térmico;
 - Esqui lateral com regulador de altura e deslizadores substituíveis.
-
- *Indicado para el desmalezamiento de huertos, pastizales y céspedes. Gran rendimiento en función de su amplio ancho de corte;*
 - *Estructura súper reforzada, con una torre de acoplamiento tubular para uso en tractores Cat. II, con 540 rpm en la toma de fuerza;*
 - *Dos unidades de corte, con navajas de acero carbonado con tratamiento térmico;*
 - *Esqui lateral con altura regulable y deslizadores sustituibles.*



Modelo Modelo	Altura de corte (mm) Altura de corte (mm)	Largura de Trabalho (m) Ancho de Trabajo (m)	Número de Navalhas Número de Navajas	Rotação das navalhas (r.p.m.) Revoluciones de las navajas (rpm)	Peso (kg) Peso (kg)	Potência Requerida (cv) Potencia Necesaria (cv)
ATD - 8260	40 - 140	2,60	4	1115	680	65 a 100
ATD - 8300		3,00			780	70 a 100