

Linha de Tratores

1160 - 1175 - 1185

COMPACTO ESTREITO

- O trator completo de série
- Motor Yanmar 04 cilindros, eletrônico, conceito em economia de combustível.
- Cambio Sincronizado 24F x 24R
- Reversor
- Tomada de força econômica e proporcional
- Creeper
- Sistema de tração blindada, acionamento por engrenagem



AGRITECH

www.agritech.ind.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS - COMPACTOS ESTREITOS	1160 ESTREITO	1160 FRUTEIRO	1175 ESTREITO	1185 ESTREITO				
TRAÇÃO	4X4							
MOTOR ELETRÔNICO	YANMAR 4TNV84T TURBO ELETRÔNICO		YANMAR 4TNV98	YANMAR 4TNV98T TURBO ELETRÔNICO				
N° DE CILINDROS	4 EM LINHA							
POTÊNCIA*ISO TR -14396" KW(CV)/RPM	38(52)2800		49 (67) 2500	60(82) 2500				
CILINDRADA (cc)	1995		3319	3319				
RESERVA DE TORQUE (%)	25		24	26				
N° DE VÁLVULAS	16 - 4 POR CILINDRO							
FILTRO DE AR	SECO							
COMBUSTÍVEL	DIESEL / BIODIESEL B10							
SISTEMA DE COMBUSTÃO	INJEÇÃO DIRETA							
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA COM OIL COOLER							
TRANSMISSÃO								
VELOCIDADES COM REVERSOR	24X24							
ENGRENAMENTO PRINCIPAL	SINCRONIZADO							
ENGRENAMENTO SECUNDÁRIO	COLLAR SHIFT							
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS DE MUDANÇA	LATERAL (LADO DIREITO)							
AMBIENTE DO OPERADOR	PLATAFORMADO	SEMI-PLATAFORMADO	PLATAFORMADO	PLATAFORMADO				
TOMADA DE FORÇA								
ACIONAMENTO MECÂNICO - TIPO	INDEPENDENTE							
ROTAÇÕES/POTÊNCIA (cv/rpm)	41/540 - 2400	36,5/540 -2000	59/540 - 2400 51,9/540 - 2000	67/540 - 2400 63,5/540 - 2000				
EIXO DE SAÍDA (mm)	35 - 6 ESTRIAS							
LEVANTADOR HIDRÁULICO								
3 PONTOS CATEGORIA	CATEGORIA 2 UNIVERSAL							
CONTRÔLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO							
ACIONAMENTO	MECÂNICO							
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (KG)	2200		2200					
SISTEMA ELÉTRICO	MOTOR DE PARTIDA 12V-3KW - ALTERNADOR 14V 70A							
INTERRUPTOR DE PARTIDA	PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP							
FREIOS	ÚMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRÁULICO							
EIXO DIANTEIRO	BLINDADO COM ACIONAMENTO POR ENGRENAGENS EM BANHO DE ÓLEO							
CAPACIDADES (litros)								
TANQUE COMBUSTÍVEL	62	56	62					
CARTER MOTOR	6		9					
CAIXA DE TRANSMISSÃO			43					
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (ltr/min)			57					
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO(ltr/min)	35		33					
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) / PNEUS								
	250/80X18 14.9X24	250/80X18 360/70X24	250/80X18 14.9X24	250/80X18 14.9X24				
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO	4015	3640	4015	4015				
ALTURA MÁXIMA COM ARCO E TETO	2415	Não possui	2415					
ALTURA MÁXIMA E MÍNIMA ARCO RETRÁTIL	Não possui	Max 2065 / Min 1595	Não possui					
ALTURA DO VOLANTE	1800	1450	1800					
ALTURA DO BANCO (ASSENTO)	1380	990	1380					
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	2050	1900	2030					
LARGURA EXTERNA (DESPACHO)	1422	1422	1422					
BITOLA DIANTEIRA	1050	1235	1230					
BITOLA TRASEIRA	1230		1050					
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO S/ FREIO	4425	4115	4425					
VÃO LIVRE								
EIXO DIANTEIRO (mm)	310	305	310					
PESO kg	2472	1950	2675					
VELOCIDADES (km/h)								
	FT	RÉ	FT	RÉ	FT	RÉ	FT	RÉ
F1	0,41	0,35	0,37	0,31	0,41	0,35	0,41	0,35
F2	0,60	0,51	0,53	0,45	0,60	0,51	0,60	0,51
F3	1,86	0,73	0,77	0,66	0,86	0,73	0,86	0,73
F4	1,25	1,06	1,12	0,95	1,25	1,06	1,25	1,06
F5	1,87	1,59	1,68	1,43	1,87	1,59	1,87	1,59
F6	2,73	2,32	2,45	2,08	2,73	2,32	2,73	2,32
F7	3,95	3,36	3,54	3,01	3,95	3,36	3,95	3,36
F8	5,72	4,87	5,13	4,36	5,72	4,87	5,72	4,87
F9	8,27	7,03	7,40	6,29	8,27	7,03	8,27	7,03
F10	12,07	10,26	10,80	9,18	12,07	10,26	12,07	10,26
F11	17,45	14,83	15,63	13,28	17,45	14,83	17,45	14,83
F12	25,27	21,48	22,62	19,23	25,27	21,48	25,27	21,48
F13	0,48	0,41	0,43	0,36	0,48	0,41	0,48	0,41
F14	0,70	0,59	0,63	0,53	0,70	0,59	0,70	0,59
F15	1,01	0,86	0,91	0,77	1,01	0,86	1,01	0,86
F16	1,46	1,25	1,31	1,12	1,46	1,25	1,46	1,25
F17	2,20	1,87	1,97	1,67	2,20	1,87	2,20	1,87
F18	3,21	2,73	2,87	2,44	3,21	2,73	3,21	2,73
F19	4,64	3,94	4,15	3,53	4,64	3,94	4,64	3,94
F20	6,71	5,71	6,01	5,11	6,71	5,71	6,71	5,71
F21	9,70	8,24	8,68	7,38	9,70	8,24	9,70	8,24
F22	14,15	12,03	12,67	10,77	14,15	12,03	14,15	12,03
F23	20,47	17,14	18,33	15,58	20,47	17,14	20,47	17,14
F24	29,63	25,19	26,54	22,56	29,63	25,19	29,63	25,19
(*) SUPER REDUÇÃO								
RODADOS OPCIONAIS	ESTREITO		FRUTEIRO					
	250/80X18 - 360/70X24		250/80X18 - 14.9X24					
	800X18 - 12.4X24		800X18 - 12.4X24					
	800X18 - 12.4X28		800X18 - 12.4X28					

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE
INDUSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 - Fax: (19) 3801-9022
13338-050 Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: