

ENXADAS ROTATIVAS SUPER FORTES (RSF)

AZADAS ROTATIVAS SUPER FUERTES (RSF)

- Funcionam centralizadas ou deslocadas, caixa lateral com acionamento por corrente ou engrenagem (opcional RSF 170/200);
 - Sapatas deslizantes com bases substituíveis. Embreagem de fricção com torque regulável;
 - Permitem uma ampla gama de aplicações: capinas; preparação, aeração e preservação da umidade da terra; na incorporação de matéria orgânica e até na substituição das operações com arado e grade.
- *Funcionan centralizadas o dislocadas, caja lateral con accionamiento por cadena o engranagem(opcional RSF 170/200);*
 - *Žapatas deslizantes con bases sustituibles; Embrague a fricción con torque regulable;*
 - *Permiten una amplia gama de aplicaciones: desbroce en cafetales, viñas y pomares; preparación, aireación y preservación de la humedad de la tierra, en la incorporación de la materia orgánica y hasta en la sustitución de las operaciones con arado y rastra.*



RSF

Modelo / Modelo	RSF125	RSF150	RSF170	RSF200
Potência (cv) / Potencia (cv)	40 a 65	50 a 75	55 a 80	65 a 85
Largura de Trabalho (m) Ancho de Trabajo (m)	1,30	1,60	1,66	2,00
Largura Total (m) Ancho Total (m)	1,57	1,78	2,00	2,32
Peso Aproximado (kg) Peso Aproximado (kg)	415	445	485	550
Deslocamento Lateral (m) Dislocamiento Lateral (m)	0,40	0,45	0,55	0,65
Rotações do Rotor (r.p.m.) Rotación del Rotor (rpm)	170 / 230			
Número de Enxadas Número de Cuchillas	36	42	48	60
Tipos de Enxadas Tipos de Cuchillas	Curvas tipo "C" Curvas tipo "C"			
Profundidade do Trabalho (m) Profundidad del Trabajo (m)	Até 0,25 / Hasta 0,25			
Troca de Rotação (Modelo RSF) Cambio de Rotación (Modelo RSF)	Troca de Engrenagens na Caixa Lateral: Opcional Cambio de Engrenagens en la Caja Lateral: Opcional			