

Linha de Tratores

1145 - 1155

STANDARD - CAFFEEIRO - ARROZEIRO

SUPER ESTREITO SUPER TRACÇÃO - FRUTEIRO

- Motor Yanmar 03 e 04 cilindros, conceito em economia de combustível
- Versatilidade de modelos de acordo com a cultura aplicada
- Durabilidade e baixo custo de manutenção
- Levante hidráulico de maior capacidade
- Auto Lift
- Sistema de tração blindada, acionamento por engrenagem
- Tecnologia consagrada



AGRITECH

www.agritech.ind.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS 1155 e 1145	1155 RA	1155 STANDARD	1155 CAFEIRO	1155 ARROZEIRO	1155 CULTIVO	1155 SUPER ESTREITO	1155 SUPER TRACÇÃO	1155 FRUTEIRO	1145 FRUTEIRO	
TRAÇÃO	4X4									
MOTOR	YANMAR 4TNV88							YANMAR 3TNV88		
N° DE CILINDROS	4							3		
POTÊNCIA (cv/rpm) "ISO -TR 14396"	42/2700							33 / 2700		
CILINDRADA	2190							1642		
RESERVA DE TORQUE (%)	27							27		
FILTRO DE AR	SECO									
COMBUSTÍVEL	DIESEL / BIODIESEL B10									
SISTEMA DE COMBUSTÃO	INJEÇÃO DIRETA									
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA COM OIL COOLER									
TRANSMISSÃO										
EIXO DIANTEIRO	AGR 40									
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADES	8 FRENTE 2 RÉ - OPCIONAL - SUPER REDUÇÃO 12x 3									
CAMBIO PRINCIPAL E SECUNDÁRIO	DESGLIZANTE									
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS	LATERAIS (LADO DIREITO)									
ARCO DE SEGURANÇA (ROP)	ARCO RETRÁTIL	ARCO E TÊTO					ARCO RETRÁTIL			
AMBIENTE DO OPERADOR	SEMI-PLATAFORMADO	PLATAFORMADO					SEMI - PLATAFORMADO			
TOMADA DE FORÇA										
ROTAÇÃO - (rpm)	540 / 2258							540 / 2258		
POTÊNCIA A 540rpm (CV)	31,5							23,5		
ACIONAMENTO	MECÂNICO / INDEPENDENTE									
LEVANTADOR HIDRÁULICO										
3 PONTOS CATEGORIA	2							1		
CONTRÔLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO + AUTO LIFT (memória de posição)									
ACIONAMENTO	MECÂNICO									
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÔTURA (kg)	1000	1500					1000			
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (ltr/min)	46							39		
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (ltr)	44			48			44		38	
DIMENSÕES (mm)										
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) / PNEUS	700X18 - 14.9X24	700X18 - 14.9X24	700X18 - 12.4X28	8.3X24 - 14.9X28 R2	8.3X24 - 12.4X38	600X14 - 9.5X24	7,5X15 - 11.2X24	7.5X15 - 320/70X20	7.5X15 - 320/70X20	
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO	3460	3470		3550		3470	3390		3020	
ALTURA DO VOLANTE	1520	1620	1595	1685	1710	1520	1570	1360	1300	
ALTURA DO BANCO (ASSENTO)	1600	1300	1235	1350	1390	1165	1200	890		
DISTANCIA ENTRE EIXOS	1770	1750				1630		1630		
LARGURA EXTERNA (DESPACHO)	1505-1670	1478-1996	1426-2018	1795-2108	1717-2026	1118-1420	1350	1350/1365		
BITOLA DIANTEIRA	1305	1268-1507	1232-1543	1243-1646	1243-1646	1000-1156		1135		
BITOLA TRASEIRA	1290	1208-1495	1111-1703	1395-1708	1397-1706	928-1160	1055	1030		
RAIO DE GIRO C/ TRACÇÃO C/ FREIO	2675	2650	2800	3280	3225	2250	2675	2329		
RAIO DE GIRO C/ TRACÇÃO S/ FREIO	3775	3390	3890	3970	3990	3250	3865	3330		
VÃO LIVRE EIXO DIANTEIRO	310	275		395		240	290			
PESO (kg)	1760	1960	1890	1980	2080	1606	1627	1365	1356	
VELOCIDADES										
REDUÇÃO S	F1	0,41	0,41	0,41	0,47	0,50	0,35	0,36	0,31	0,31
	F2	0,65	0,65	0,65	0,75	0,79	0,55	0,58	0,50	0,50
	F3	0,99	0,99	0,99	1,14	1,21	0,85	0,89	0,76	0,76
	F4	1,32	1,32	1,32	1,52	1,61	1,12	1,18	1,01	1,01
REDUÇÃO	F5	1,69	1,69	1,69	1,96	2,05	1,43	1,51	1,29	1,29
	F6	2,69	2,69	2,69	3,09	3,27	2,28	2,4	2,05	2,08
	F7	4,12	4,12	4,11	4,74	5,01	3,49	3,67	3,15	3,15
	F8	5,46	5,46	5,46	6,29	6,65	4,64	4,88	4,18	4,18
SIMPLES	F9	6,76	6,76	6,75	7,77	8,22	5,74	6,03	5,16	5,16
	F10	10,75	10,75	10,75	12,37	13,08	9,13	9,59	8,22	8,22
	F11	16,46	16,46	10,46	18,95	20,03	13,98	14,69	12,58	12,58
	F12	21,86	21,86	21,85	25,15	26,59	18,56	19,5	16,71	16,71
R1 - Super Redução	0,65	0,65	0,65	0,75	0,79	0,55	0,58	0,5	0,5	
R2 - Reduzida	2,69	2,69	2,69	3,71	3,27	2,74	2,4	2,05	2,05	
R3 - Simples	10,75	10,75	10,75	14,85	13,08	10,96	9,59	8,22	8,22	
RODADOS OPCIONAIS		250/80x18 14.9x24			800x18 14.9x24 R2				600x14 - 9,5x24	600x14 - 9,5x24
		250/80X18 12.4X24			250/80X18 14.9X24 R2				7,5x15 11,2x24	
		800X18 14.9x26								
		250/80X18 14.9X26								

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE
INDUSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 - Fax: (19) 3801-9022
13338-050 Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: